


TIG 200P PFC



Kohokohdat

- Kestävä ja ergonominen kotelointi
- Vahva suorituskyky
- Vaivaton hitsattavuus
- Helposti omaksuttava käyttöliittymä
- **ClearVision HD LED -näyttö**
- **Älykäs synerginen ohjaus**
- Adaptiivinen tasapainottava jäähdytys
- **Smart Gas** toiminto laskee optimaalisen kaasun kulutuksen
- **Smart Lift TIG**
- Joustavat kaukosäätömahdollisuudet (valinnainen)
- Tehopiirikortti "power factor correction" (PFC)
- Lankakotelossa LED-valo sekä pidike syöttörullille
- Täysin ohjelmoitavat arvot pulssi- ja tasavirtahitsaukseen
- **ABAP: Active Balancing Air Passage**
- Parannettu turvallisuus jännitteenalentajan (VRD) ansiosta
- Laitteen sisäinen suojaus ylikuumentumiselta ja virtapiikeiltä



5 VUODEN TAKUU



Tekniset tiedot

ET-200P	TIG 200P PFC	
Verkkojännite	AC95–265V, 50/60 Hz	
Tyhjäkäyntijännite	68V	
TIG	Ensiövirta	29.7 A
	Liitântäteho	3.4kVA
	Virta-alue	5–160A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%
Puikko	Ensiövirta	31.6A
	Liitântäteho	3.7kVA
	Virta-alue	10–120A
	Kuormitusaikasuhte @ 40°C	25%
Hyötysuhde	84%	
Tehokerroin	0.99	
Virran kulutus lepotilassa	MMA: 30W	TIG: 7W
Suojausluokka	IP23S	
Eristysluokka	H	
Mitat PxLxK	453 X 150 X 313 mm	
Paino	8.97 Kg	

* Generaattorissa tulee olla AVR-säädin



Vakiovarusteet

3m maadoituskaapeli
4m TIG-poltin SGT26
Kaasun pikaliitin
Letkukiristimet

Valinnaiset lisävarusteet

Langaton kauko-ohjain
Langallinen kauko-ohjain