



REKISTERIKILPITELINEEN (ERITYISESTI LISÄVALOTELINEEN) KIINNITYSOHJE:

1. **Valmistelu:** Irrota vanha rekisterikilpi ja mahdolliset vanhat kehykset.
2. **Telineen asettelu:** Aseta uusi kilpiteline rekisterikilven entiselle paikalle puskuriin.
3. **Kiinnitys:** Ruuvaa teline kiinni puskuriin tukevasti. Käytä matalakantaisia, ruostumattomia ruuveja. Varmista, että teline on tukevasti kiinni, varsinkin jos asennat lisävaloja.
4. **Rekisterikilven kiinnitys:** Kiinnitä rekisterikilpi telineeseen. Kilpeä ei saa taistaa, leikata tai peittää.
5. **Säädökset:**
 - Kilven on oltava pystyasennossa tai enintään 30 astetta alareunasta ulospäin kallistettuna.
 - Mikään osa (kuten lisävalo) ei saa peittää kilpeä.
6. **Vahvistus:** Varmista, että kiinnitys on jämäkkä, jotta se kestää ajoviiman ja tärinän.
7. Kaapelit tulee ohjata niin, etteivät ne häiritse ajoneuvon käyttöä.



MONTERINGSANVISNING FÖR REGISTRERINGSSKYLTSHÅLLA RE (SÄRSKILT HÅLLARE FÖR EXTRALJUS):

1. **Förberedelse:** Ta bort den gamla registreringsskylten samt eventuella gamla hållare eller ramar.
2. **Placering av hållaren:** Placera den nya registreringsskyltshållaren på den ursprungliga platsen på stötfångaren.
3. **Montering:** Skruva fast hållaren ordentligt i stötfångaren med lågprofilskravar i rostfritt stål. Kontrollera att hållaren sitter stadigt, särskilt vid montering av extraljus.
4. **Montering av registreringsskylten:** Fäst registreringsskylten i hållaren. Skylten får inte böjas, kapas eller täckas över.
5. **Bestämmelser:**
 - Registreringsskylten ska vara monterad vertikalt eller lutad högst 30 grader utåt från nederkanten.
 - Ingen del (såsom extraljus) får skymma skylten.
6. **Kontroll:** Kontrollera att monteringen är stabil och klarar fartvind och vibrationer under körning.
7. Kablar ska dras så att de inte stör användningen av fordonet.



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR A LICENSE PLATE BRACKET (ESPECIALLY AN AUXILIARY LIGHT BRACKET):

1. **Preparation:** Remove the old license plate and any existing brackets or frames.
2. **Positioning the bracket:** Place the new license plate bracket in the original license plate location on the bumper.
3. **Installation:** Secure the bracket firmly to the bumper using low-profile stainless steel screws. Ensure that the bracket is firmly mounted, especially when installing auxiliary lights.
4. **Attaching the license plate:** Attach the license plate to the bracket. The plate must not be bent, cut, or covered.
5. **Regulations:**
 - The license plate must be mounted vertically or tilted outward no more than 30 degrees from the bottom edge.
 - No component (such as an auxiliary light) may obstruct the plate.
6. **Final check:** Ensure that the mounting is secure enough to withstand wind force and vibration while driving.
7. Route all cables so that they do not interfere with the operation of the vehicle.